



**THE MIDDLEBY CORPORATION**

Lincat limited  
Whisby Road  
Lincoln  
LN 6 3QZ  
United Kingdom



## Datenblatt Basic+ 411

### Ausführung des Modells

- Standfritteuse mit einem Becken und einer Steuerung
- Heizkörperhalter aus Aluminiumdruckguss, wasser- und öldicht
- Einfach Drehknopfsteuerung mit elektronischer Temperaturkontrolle +/-1°C Genauigkeit mittels Thermoelement
- Integrierter Fettschmelzyklus
- Wahl der Temperatur in 5°C-Schritten von 150 bis 190°C
- Zusätzliche Temperatursteuerung von 80 – 140 °C
- Standby-Position zur Energieeinsparung
- Unabhängiger elektronischer Sicherheitsthermostat
- Tiefgezogenes Becken mit großem Radius zur leichten Reinigung ohne Ecken und Kanten
- Heizelement mit Abtropf- und Reinigungsstellung
- Großer Ölauffangbehälter mit Grob- und Feinfilter
- Lieferung mit zwei kleinen Frittierkörben, erhältlich ebenfalls mit einem großen Frittierkorb aus Chromnickelstahl
- Schutzgrad IPX 5

### Technische Daten

- Energiesparausführung: 15 kW – 4 Watt per cm<sup>2</sup>
- Hochleistungsausführung I: 18 kW – 5 Watt per cm<sup>2</sup>
- Hochleistungsausführung II: 22 kW – 6 Watt per cm<sup>2</sup>Spannung: 3NAC 400V 50/60Hz
- Absicherung für 15 kW: 3 x 25A  
18 kW: 3 x 32A  
22 kW: 3 x 32A
- Zuleitung: 3L+N+PE
- Netto Gewicht ohne Optionen: 72 kg
- Füllmenge des kleinen Korbes: 1,25 kg
- Empfohlene Füllmenge: 0,9 kg
- Stundenleistung: 34 - 44 kg tiefgek. Frites  
40 - 50 kg gekühlte Frites

### Abmessungen

- Breite: 397,5 mm
- Tiefe: 650
- Arbeitshöhe: 850 – 900 mm
- Gesamthöhe: 943 mm
- Ölinhalt: 17 – 20.5 ltr.

### Zubehör

- Integriertes Ölpump- und Filtersystem (nur ab Werk eingebaut)

Vertrieb Deutschland:



**Blümchen** AG  
Fritteusen Zentrum Deutschland

Carl-Zeiss-Straße 31  
72770 Reutlingen  
Tel. 07121/ 14595820  
Fax: 07121/ 14595829  
Mail-to: info@bluemchen-ag.eu  
www.bluemchen-ag.eu