



THE MIDDLEBY CORPORATION

Lincat limited
Whisby Road
Lincoln
LN 6 3QZ
United Kingdom



Datenblatt Vision 211

Ausführung des Modells

- Standfritteuse mit einem Becken und einer Steuerung
- Heizkörperhalter aus Aluminiumdruckguss, wasser- und öldicht
- Computersteuerung mit elektronischer Temperaturkontrolle +/-1°C Genauigkeit mittels Thermoelement
- 20 frei konfigurierbare Programme mit 4 Schnellwahltasten je Becken
- Automatische Anpassung der Frittierzeit an die Menge
- Integrierter Fettschmelzyklus
- Wahl der Temperatur gradgenau von 30 – 190 °C
- Automatische Standby-Position zur Energieeinsparung
- Steuerelement in 24V Anschluss
- Unabhängiger elektronischer Sicherheitsthermostat
- Tiefgezogenes Becken mit großem Radius zur leichten Reinigung ohne Ecken und Kanten
- Heizelement mit Abtropf- und Reinigungsstellung
- Großer Ölauffangbehälter mit Grob- und Feinfilter
- Ein Frittierkorb aus Chromnickelstahl
- Schutzgrad IPX 5

Technische Daten

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Energiesparausführung: | 7,5 kW – 4 Watt per cm ² |
| • Hochleistungsausführung I: | 9 kW – 5 Watt per cm ² |
| • Hochleistungsausführung II: | 11 kW – 6,5 Watt per cm ² |
| • Spannung: | 3NAC 400V 50/60Hz |
| • Absicherung für 7,5 kW: | 3 x 16A |
| • 9 kW: | 3 x 16A |
| • 11 kW: | 3 x 16A |
| • Zuleitung: | 3L+N+PE |
| • Netto Gewicht ohne Optionen: | 47 kg |
| • Füllmenge des großen Korbes: | 1,25 kg |
| • Empfohlene Füllmenge: | 0,9 kg |
| • Stundenleistung: | 17 - 22 kg tiefgek. Frites
20 - 25 kg gekühlte Frites |

Abmessungen

- | | |
|----------------|--------------|
| • Breite: | 197,5 mm |
| • Tiefe: | 650 |
| • Arbeitshöhe: | 850 – 900 mm |
| • Gesamthöhe: | 943 – 993 mm |
| • Ölinhalt: | 7,5 - 9 ltr. |

Zubehör

- Integriertes Ölpump- und Filtersystem (nur ab Werk eingebaut)
- Korbhebeautomatik OL1 (nur ab Werk eingebaut)

Vertrieb Deutschland:



Carl-Zeiss-Straße 31
72770 Reutlingen
Tel. 07121/ 14595820
Fax: 07121/ 14595829
Mail-to: info@bluemchen-ag.eu
www.bluemchen-ag.eu