




THE MIDDLEBY CORPORATION

Lincat limited
Whisby Road
Lincoln
LN 6 3QZ
United Kingdom



Datenblatt Vision Einbau 422

Ausführung des Modells

- Einbaufritteuse mit zwei Becken und zwei unabhängigen Steuerungen
- Heizkörperhalter aus Aluminiumdruckguss, wasser- und öldicht
- Computersteuerung mit elektronischer Temperaturkontrolle +/-1°C Genauigkeit mittels Thermoelement
- 20 frei konfigurierbare Programme mit 4 Schnellwahltasten je Becken
- Automatische Anpassung der Frittierzeit an die Menge
- Integrierter Fettschmelzyklus
- Wahl der Temperatur gradgenau von 30 – 190 °C
- Automatische Standby-Position zur Energieeinsparung
- Steuerelement in 24V Anschluss
- Unabhängiger elektronischer Sicherheitsthermostat
- Tiefgezogenes Becken mit großem Radius zur leichten Reinigung ohne Ecken und Kanten
- Heizelement mit Abtropf- und Reinigungsstellung
- Großer Ölauffangbehälter mit Grob- und Feinfilter
- Je Becken ein Frittierkorb aus Chromnickelstahl
- Schutzgrad IPX 5

Technische Daten

- Energiesparausführung: 2x 7,5 kW – 4 Watt per cm²
- Hochleistungsausführung I: 2x 9 kW – 5 Watt per cm²
- Hochleistungsausführung II: 2x 11 kW – 6 Watt per cm²
- Spannung: 3NAC 400V 50/60Hz
- Absicherung für 2x 7,5 kW: 2x 3 x 16A
- 2x 9 kW: 2x 3 x 16A
- 2x 11 kW: 2x 3 x 16A
- Zuleitung: 2x 3L+N+PE
- Netto Gewicht ohne Optionen: 81 kg
- Füllmenge des großen Korbes: 2x 1,25 kg
- Empfohlene Füllmenge: 2x 0,9 kg
- Stundenleistung: 2x 17 - 22 kg tiefgek. Frites
2x 20 - 25 kg gekühlte

Abmessungen

- Breite: 397,5 mm
- Tiefe: 630
- Mindesthöhe im Schrankraum: 680 mm
- Ölinhalt: 2 x 7,5 – 9 ltr.
- Maßbilder und CAD-Zeichnungen sind separat erhältlich

Zubehör

- Integriertes Ölpump- und Filtersystem (nur ab Werk eingebaut)
- Korbhebeautomatik OL2 (nur ab Werk eingebaut)

Vertrieb Deutschland:



Carl-Zeiss-Straße 31
72770 Reutlingen
Tel. 07121/ 14595820
Fax: 07121/ 14595829
Mail-to: info@bluemchen-ag.eu
www.bluemchen-ag.eu