



THE MIDDLEBY CORPORATION

Lincat limited
Whisby Road
Lincoln
LN 6 3QZ
United Kingdom



Datenblatt Vision Einbau 622

Ausführung des Modells

- Einbaufritteuse mit zwei Becken und zwei unabhängigen Steuerungen
- Heizkörperhalter aus Aluminiumdruckguss, wasser- und öldicht
- Computersteuerung mit elektronischer Temperaturkontrolle +/-1°C Genauigkeit mittels Thermoelement
- 20 frei konfigurierbare Programme mit 4 Schnellwahltasten je Becken
- Automatische Anpassung der Frittierzeit an die Menge
- Integrierter Fettschmelzyklus
- Wahl der Temperatur gradgenau von 30 – 190 °C
- Automatische Standby-Position zur Energieeinsparung
- Steuerelement in 24V Anschluss
- Unabhängiger elektronischer Sicherheitsthermostat
- Tiefgezogenes Becken mit großem Radius zur leichten Reinigung ohne Ecken und Kanten
- Heizelement mit Abtropf- und Reinigungsstellung
- Ölauffangbehälter mit Grob- und Feinfilter
- Je Becken ein Frittierkorb aus Chromnickelstahl
- Schutzgrad IPX 5

Technische Daten

- Energiesparausführung: 2 x 11,4 kW
- Hochleistungsausführung I: 2 x 15 kW
- Spannung: 3NAC 400V 50/60Hz
- Absicherung für 2x 11,4 kW: 2 x 3 x 20A
- 2 x 15 kW: 2 x 3 x 25A
- Zuleitung: 2x 3L+N+PE
- Netto Gewicht ohne Optionen: 72 kg
- Füllmenge des großen Korbes: 2 x 1,5 kg
- Empfohlene Füllmenge: 2 x+ 1 kg
- Stundenleistung: 54 - 64 kg tiefgek. Frites
60 - 70 kg gekühlte Frites

Abmessungen

- Breite: 592 mm
- Tiefe: 630
- Mindesthöhe im Schrankraum: 680 mm
- Ölinhalt: 2 x 12,5 – 14 lt.
- Maßbilder und CAD-Zeichnungen sind separat erhältlich

Zubehör

- Integriertes Ölpump- und Filtersystem (nur ab Werk eingebaut)
- Korbhebeautomatik OL2 (nur ab Werk eingebaut)
- Je Becken Korbhalter für zwei kleine Körbe

Vertrieb Deutschland:



Carl-Zeiss-Straße 31
72770 Reutlingen
Tel. 07121/ 14595820
Fax: 07121/ 14595829
Mail-to: info@bluemchen-ag.eu
www.bluemchen-ag.eu